



EU-200 Jeu de cordons de mesure

Informations sur les accessoires

- Jeu de cordons de test avec technologie de sécurité 4 mm
- Sondes de test 4 mm

Fiche technique

Catégorie de mesure	CAT III/1 000 V
Degré de pollution	2
Certification de sécurité	EN 61010/IEC 61010

Equipements fournis

- 2 x cordons de mesure
- 2 x sondes de test
- 2 x pinces crocodile

Identifiant Oracle 2745046



TL35B Jeu de cordons de mesure avec pinces crocodile de sécurité

Informations sur les accessoires

- Jeu de cordons de test avec technologie de sécurité 4 mm
- Cordons à isolation PVC
- Sondes de test filetées
- Pinces crocodiles de sécurité avec connexion filetée

Fiche technique

Catégorie de mesure	CAT IV/600 V, CAT III/1000 V
Degré de pollution	2
Certification de sécurité	0411/EN 61010/IEC 61010

Equipements fournis

- 2 x cordons de mesure, d'environ 1 m
- 2 x pinces crocodile

Identifiant Oracle 3068232



TL36A Jeu de cordons de mesure avec pinces crocodile

Informations sur les accessoires

- Jeu de cordons de test avec technologie de sécurité 4 mm
- Cordons à isolation PVC
- Sondes de test filetées
- Pinces crocodiles avec connexion filetée

Fiche technique

Catégorie de mesure	CAT IV/600 V, CAT III/1000 V
Degré de pollution	2
Certification de sécurité	0411/EN 61010/IEC 61010

Equipements fournis

- 2 x cordons de mesure, d'environ 1 m
- 2 x pinces crocodile

Identifiant Oracle 3034444

Accessoires



TL245A Jeu de cordons de mesure

Informations sur les accessoires

- Jeu de cordons de test avec technologie de sécurité 4 mm
- Cordons à isolation PVC

Fiche technique

Catégorie de mesure	CAT III/1000 V
Degré de pollution	2
Certification de sécurité	0411/EN 61010/ IEC 61010

Equipements fournis

2 x cordons de mesure, d'environ 90 cm

Identifiant Oracle **3068215**



HV231-10A Sonde haute tension

Fonctions

- Sonde haute tension AC et DC

Présentation

- Mesure de tension jusqu'à 40 kV
- Compatible avec multimètre standard à impédance d'entrée de 10 M Ω

Fiche technique

Résistance d'entrée	1000 M Ω
Facteur de conversion	1000:1
Max. Tension	40 kV DC ou AC Spitze 28 kV AC RMS
Précision	DC V (1 kV à 20 kV) \pm 1 % DC V (20 kV à 40 kV) \pm 2 % AC V (1 kV à 20 kV) (50/60 Hz) \pm 5 %
Dimensions	340 mm x 30 mm
Poids	218 g

Equipements fournis

1 x HV231-10A
1 x manuel d'utilisation

Informations pour commander

Référence	Identifiant Oracle
HV231-10A	3026875

Accessoires



CC-VP-7xx Sacoche de rangement

Matière : nylon, rembourré,
fixations, lanière de transport
Convient pour la série VP-700
Dimensions intérieures :
280 x 80 x 45 mm

Identifiant Oracle **3889931**



CC-ACDC Mallette

Matières: nylon, bandoulière,
boucle de ceinture
Dimensions 300 x 120 x 60 mm

Identifiant Oracle **2732643**



SV-U Mallette de transport

Matériau : nylon, bandoulière,
boucle de ceinture
Dimensions externes:
300x120x60 mm

Identifiant Oracle **2733511**



VC3A Mallette de transport

Matériau : nylon
Dimensions
externes : 140 x 80 x 20 mm

Identifiant Oracle **3099130**



VC30A Mallette de transport

Matériau : cuir synthétique,
boucle de ceinture
Dimensions
externes : 200 x 80 x 45 mm

Identifiant Oracle **3068280**



VC221B Mallette de transport

Matériau : cuir synthétique,
boucle de ceinture
Dimensions
externes : 220 x 115 x 60 mm

Identifiant Oracle **3068271**

Fusible

Description	Specifications	Order No.
FP100	(2x 10 A/1000 V)	1990707
FP125	(4x 0.1 A/250 V)	1561550
FP150	(4x 0.2 A/250 V)	1561561
FP160	(2x 10 A/600 V)	1990718
FP200	(2x 2 A/1000 V)	2095180
FP225	(4x 0.5 A/250 V)	1561577
FP300	(4x 0.315 A/1000 V)	1990688
FP375	(4x 0.25 A/500 V)	1561610
FP400	(4x 10 A/600 V)	1561631
FP425	(2x 20 A/600 V)	1561646
FP500	(4x 0.5 A/1000 V)	1990695
FP520	(2x 0.5 A/500 V)	3157013
FP600	(2x 15 A/600 V)	1565777
FP700	(2x 2 A/1500 V) for HD160C	2637713
FP900	(2x 200 mA/600 V)	2278800